

Profielhout van zorgvuldig uitgezochte zilverden met zaagruwe zichtzijde. Aan alle kanten behandeld via het Woodtint-procédé. Een vloeibare kleurstof kleurt de houtvezels zonder een coatinglaag te vormen.

## Oppervlak / eigenschappen

- Authentiek matte kleur – het natuurlijke karakter van het hout blijft behouden. Geen kunstmatig aspect.
- Woodtint-technologie – de kleurstof dringt in het hout. Geen filmvormende oppervlakken, geen afbladdering !
- Gemakkelijk te onderhouden. (Gebeitste oppervlakken vereisen onderhoud, zie aanbevelingen voor onderhoud.)
- Gecertificeerde duurzaamheid – voldoet aan 75 % volgens beoordelingssysteem voor duurzaam bouwen (Bewertungssystem-Nachhaltiges-Bauen / BNB) 1.1.6, QN1 en QN.
- Zonder actieve stof, op verzoek met bescherming tegen oppervlakteschimmelaantasting

## Houtsoort

Zilverden van uitstekende kwaliteit, elastisch en belastbaar, harsvrij, absorberend en weerbestendig. Door zijn talrijke positieve eigenschappen bewijst het hout van de zilverden al eeuwenlang zijn deugdelijkheid.

## Eigenschappen van het hout / kwaliteit

### Kwaliteit van het hout en sortering

- **Selekt**, kwaliteit met weinig noesten, vaste noesten
- **Premium gevingerlast**, kwaliteit zonder noesten
- **Premium**, in principe noestvrije kwaliteit, kleine puntnoesten zijn mogelijk

### De zilverden

De zilverden is vrij van harsgallen, waardoor een maximale duurzaamheid bij de oppervlaktebehandeling mogelijk is. Vooral in het geval van een zwarte behandeling en de daarmee gepaard gaande warmteontwikkeling is het niet voorkomen van 'lelijke' harsafgifte een pluspunt.

### De zaagruwe zichtzijde

De ruwe oppervlakte zorgt voor een uitstekende verankering van het behandelingsproduct. Een ruw oppervlak absorbeert ook aanzienlijk meer behandelingsproduct (verhoogde bescherming). De structuur benadrukt het natuurlijke karakter van het hout. De fijne bandzaag scheidt het hout langs de natuurlijke vezelrichting. Zoals bij gekloofd hout creëert dit minder openingen in de houtvezels (haarvaten), wat de vatbaarheid voor ongedierte vermindert.

## Onderhoud / reiniging

Dura Akzent gevels zijn gebeitste gevels en daarom onderhoudsoppervlakken. De gevel moet minstens één keer per jaar worden gecontroleerd op beschadigingen. Als er schade wordt geconstateerd, moet de gevel zo snel mogelijk worden gerepareerd. Een simpele laag verf is meestal voldoende. Niet schuren. Raadpleeg voor meer informatie de onderhoudsinstructies van Dura Akzent.

Raadpleeg voor intervallen renovatielaag het gegevensblad nr. 18 van de Duitse federale vereniging voor verf en eigendomsbescherming (Bundesverband für Farbe und Sachwertschutz / BFS). Voor gebeitste gevels, afhankelijk van de weersomstandigheden en de constructie, vanaf 3 jaar.

### Bijzondere opmerkingen

- Opslag en montage volgens montagehandleiding (zie [www.wr-trade.eu](http://www.wr-trade.eu))
- Gevelbekleding voor binnen en buiten. Als behandeld met filmbescherming (op aanvraag), mag Dura Akzent alleen buiten worden toegepast volgens DIN 68365.
- Afvalcodenummer 170201, met filmbescherming 170204.
- Deze gegevens zijn opgesteld op basis van de nieuwste stand inzake ontwikkeling en toepassingstechniek: ze bevatten algemene richtlijnen met een adviserend karakter. Ze beschrijven onze producten bij een doelmatig en vakkundig gebruik ervan en geven informatie over hun verwerking en gebruik. Ze ontheffen de verwerker van deze kwaliteitsproducten echter niet van zijn algemene zorgvuldigheidsplicht en zijn verantwoordelijkheid om de gebruikelijke technische regels na te komen. Specifieke bijzondere omstandigheden kunnen niet behandeld worden in deze technische fiche.
- **In geval van twijfel kunt u voor advies contact met ons opnemen op het nummer +32 (0)80 429 418**
- **Wanneer een nieuwe, bijgewerkte versie verschijnt, verliezen alle vorige versies hun geldigheid!**



#### **W&R-TRADE PGMBH**

Industriezone Morsheck 7A

B-4760 Büllingen

Tel.: +32 (0)80 429 418

[info@wr-trade.eu](mailto:info@wr-trade.eu) - [www.wr-trade.eu](http://www.wr-trade.eu)